



Produktvorteile & Ausstattung

Integrierter Spender für gekühltes, gefiltertes Wasser und Eiswürfel

Der in den Kühl-Gefrierschrank integrierte Spender für Eiswürfel, zerstoßenes Eis sowie gekühltes und gefiltertes Wasser sorgt dafür, dass Sie jederzeit ein kühles Erfrischungsgetränk zur Hand haben.

- ÖKO SANTO Side-by-Side mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- LCD-Display auf der Tür mit Touch Control
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Dynamische Umluftkühlung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Obst- und Gemüseschublade: 2 extra groß, transparent
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag links und rechts
- Gefrierraum-Innenbeleuchtung:LED
- Crushed Ice, Eiswürfel- und Wasserspender
- Festwasseranschluss

Temperatureinstellungen exakt an Ihren Anforderungen anpassen

Durch die getrennte Temperaturregelung für den Gefrier- und Kühlraum haben Sie eine größere Auswahlmöglichkeit. Sie können die Temperaturen an Ihre speziellen Vorlieben anpassen und jederzeit ändern.



Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des kompletten Innenraums mit LED-Leuchten

Die LED-Leuchten dieser Kühl-/Gefrierkombination gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, das den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet.



Sichere Lagerung von schweren Produkten auf jeder Ebene

Diese Kühl/Gefrierkombination verfügt über Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf denen Sie selbst schwerste Produkte sicher lagern können.

Technische Daten

PNC	925 993 181	Frequenz (Hz)	50
EAN-Nummer	7332543527458	Kabellänge (m)	1.9
Energieeffizienzklasse	F	Bruttogewicht (kg)	118
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	390	Nettogewicht (kg)	107
Gesamtnutzinhalt (Liter)	570	Verpackung, Höhe (mm)	1840
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	374	Verpackung, Breite (mm)	970
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	196	Verpackung, Tiefe (mm)	767
Luftschallemissionsklasse	D		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	12		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	4		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	1780		
Gerätebreite (mm)	912		
Gerätetiefe (mm)	738		
Einbauhöhe (mm)	0		
Einbaubreite (mm)	0		
Einbautiefe (mm)	0		
Breite mit geöffneter Tür (mm)	906		
Tiefe mit geöffneter Tür (mm)	1164		
Farbe	Edelstahl-Look, Seiten grau		
Anschlusswert (Watt)	280		
Volt	220-240		
Absicherung (A)	13		

