



#### Flexibel platzierbar in Ihrer Küche

Wollten Sie schon immer mal eine Küche nach Ihrem Geschmack entwerfen? Die neue ComboHob von AEG macht es möglich. Dieses Induktionskochfeld benötigt keine gewöhnliche Dunstabzugshaube über sich, denn diese ist bereits im Kochfeld integriert. Somit können Sie die ComboHob ohne Einschränkungen dort platzieren, wo Sie möchten.

ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion, Direct Control, Bridget-Funktion, Power-Funktion für jede der 4 Induktionskochzonen, Inverter Motor, 9 Leistungsstufen, 1 Intensivstufe, Umluftbetrieb, 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter

#### Produktvorteile & Ausstattung

##### 2-in-1 Design: Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Durch das 2-in-1-Design kann das ComboHob Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug an jeder beliebigen Stelle in die Küche eingepasst werden. So können Sie es vor dem Fenster, in der Küchenzeile oder in einer Insellösung platzieren.



##### Einfache Reinigung und Wartung durch unkompliziert entfernbare Elemente

Das Kochen wird zum Kinderspiel, wenn die Reinigung so einfach ist. Das kreisförmige Gitter in der Mitte des Kochfelds kann gedreht und entfernt werden. So erhalten Sie einen einfachen Zugang zur Reinigung des Aluminium-Fettfilters. Die Glasoberfläche des Kochfelds muss lediglich

##### Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Hob<sup>2</sup>Hood ist eine praktische Funktion, die den Dunstabzug automatisch regelt je nach Kochvorgang. Lassen Sie Hob<sup>2</sup>Hood das Gebläse regeln, während Sie sich gänzlich der Zubereitung Ihres Gerichts widmen. Wenn Sie es vorziehen die Abzugsleistung selbst einzustellen, können Sie dies über die

- 83cm Induktions-Kochfeld mit mit integriertem Dunstabzug und Bridge-Funktion
- 83cm Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug und DoubleBridge-Funktion
- Glasfarbe Schwarz
- Rahmenart: spezielles Design
- ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Temperatur-Manager für jede Kochzone (Schmelzen/Erwärmen/Köcheln)
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Memory-Funktion
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sicherheits-Hauptschalter
- Induktions-Kochzonen 4
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig

#### Technische Daten

PNC	942 150 516	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	420
EAN-Nummer	7332543525997	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	51
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	43.3	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.3
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	35.9	Glaskeramik Farbe	Schwarz
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Rahmenfarbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	195	Anzahl der Leistungsstufen	9 + 1 Intensivstufe
Fettabscheidegrad (%)	86	Umluftbetrieb	ja
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	581	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	625	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	43	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2,1 (3,7) kW / 18,4 x 22 cm
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	71	Einbauhöhe (mm)	210
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	175	Gerätebreite (mm)	830
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	400	Gerätetiefe (mm)	510
		Ausschnittmaß Breite (mm)	805
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7400
		Volt	220-240

