

N 70, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95FRM1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Nettogewicht : 26,3 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 405 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 404 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 249 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 58 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004210160
Anschlusswert : 143 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AFB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AF1X6 Clean Air Plus Umluftset
Z51AFROX0 Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AFS0X0 Long Life Umluftset
Z51AFV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
Z51AXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1 Kanal Standard schwarz



4 242004 210160

Ausstattung

Bauform

- Wandesse, 90 cm
- Flach-Design
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 404 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 58 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 315 m³/h
Intensivstufe: 563 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Komfort

- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- PowerBoost-Stellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- mit Rückstauklappe

Maße:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
1171 x 890 x 362 mm - Montage auf Außenkanal
1241-1511 x 890 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 362 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Kamin-Sonderanfertigungen sind möglich

Technische Information:

- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

