


N 70  
 TTT1906N  
 T19TT06N0  
 AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD  
 BEDIENUNG



#### Autarkes Elektro-Kochfeld mit mit TwistPad Bedienung

- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Powerstufe für Töpfe - optimierte Powerstufenfunktion für ein flexibleres, noch schnelleres Ankochen.
- ✓ Zweikreiskochzone mit zuschaltbarer Bräterzone
- ✓ Flachrahmen in Edelstahl

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 43 x 880-880 x 500-500  
 Gerätebreite (mm) : 918  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 43 x 918 x 546  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 95 x 1120 x 620  
 Nettogewicht (kg) : 12,6  
 Bruttogewicht (kg) : 14,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 EAN-Nummer : 4242004190806  
 Elektroanschlusswert (W) : 9000  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50

#### Sonderzubehör

Z9390X0	Zwischenboden 90cm Twist
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne
Z9914X0	Verbindungsleiste



4 242004 190806

N 70

TTT1906N

T19TT06N0

## AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD BEDIENUNG

### Ausstattung

#### Bedienung:

- TwistPad®

#### Flexibilität:

- 1 Kombi-Kochzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Dreikreis-Kochzone

#### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Laufzeitanzeige
- Count up Timer
- Kurzzeitwecker
- Wischschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Energieverbrauchsanzeige

#### Design:

- 90 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

#### Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 880 x 500
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 2,30 kW;  
1 x Ø 120/180 mm, 0,80/2,00 kW;  
1 x Ø 145/210/275 mm, 1,05/2,20/3,10 kW;  
1 x Ø 145/200/350 mm,  
0,90/1,75/2,10 kW;  
1 x Ø 110 mm, 0,60 kW
- Hauptschalter
- Anschlußwert 9000 W
- Betriebsanzeigelampe

N 70  
TTT1906N  
T19TT06N0  
AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT TWISTPAD  
BEDIENUNG

Maßzeichnungen

