


COOKING PASSION SINCE 1877

NTD4320N DOMINO INDUKTIONSKOCHFELD, AUTA N43TD20N0 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TOUCHCONTROL BEDIENUNG







Sonderzuhehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TouchControl Bedienung.

- $\sqrt{\ }$ Induktion Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- $\sqrt{}$ Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
- $\sqrt{\ }$ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattund

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas Bauform : CONSTR TYPE.Built-in

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2

Nischenmaße ($H \times B \times T$) (mm) : $51 \times 270 \times 490-500$

Gerätebreite (mm): 306

Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 306 x 546

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 110 x 370 x 573

Nettogewicht (kg) : 6,5 Bruttogewicht (kg) : 7,0 Restwärmeanzeige : Getrennt Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate: AENOR, CE Länge Anschlusskabel (cm): 110 EAN-Nummer: 4242004191261 Elektroanschlusswert (W): 3700 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60; 50



NTD4320N DOMINO INDUKTIONSKOCHFELD, AUTA N43TD20N0 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TOUCHCONTROL BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

• TouchControl

Flexibilität:

• 2 Induktions-Kochzonen

Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer Kurzzeitwecker Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
 Powermanagement Funktion
 Automatische Sicherheitsabschaltung
 Kindersicherung
 Wischschutzfunktion

Design:


- 30 cm breit
- Designrahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 270 mm x 490 mmMin. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Anschlußwert 3700 WLänge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beiliegend


NTD4320N DOMINO INDUKTIONSKOCHFELD, AUTA N43TD20N0 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT TOUCHCONTROL BEDIENUNG


Maßzeichnungen




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm








① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)



Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind ben ook of de beneder sind ben ook of de beneder sind entsprechenden Gerate- und Ausschnittmaßen Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Breitentyp:					70 mr8	
Gerätebreite:		306	396	606	708 82	05 918
	I'A	В	C	D	L.L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396		-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-		1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-		1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708		1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	
2x30, 1x90	306	306	918		1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396		1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80		396			1528	
1x30, 1x40, 1x90		396	918	-	1620	1584
3x40		396	396	7	1188	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70		396			1410	
4x30					1224	
3x30, 1x40					1314	
2x30, 2x40					1404	
1x30, 3x40					1494	1458

^{*} Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld